



SPECIFICATIES

Type verlichting	LED PL-C
Fitting	E27, G24d2
Cosinus φ	> 0,9
Lumen per Watt	100
Levensduur	>50.000 uur
Behuizing	Aluminium, kunststof
Afdekking	Opaal
Voltage	220-240V AC
Garantie	2 jaar

OMSCHRIJVING

De LIGHTLY LED PL 360° van Lightly is de vervanger van de conventionele spaarlampen met een E27- en G24 fitting. Door de 360° uitvoering is deze lamp zeer geschikt in armaturen die een ronde uitstraling hebben. Voornamelijk in tuinlampen komt dit voor maar ook armaturen die rechtstandig tegen de muur aan zijn geplaatst. De lenskap is opaal zodat de LED's nauwelijks te zien zijn.

PRODUCTNUMMER	WATTAGE	LUMEN	FITTING	KLEUR
30382906	6	600	E27	2700K
30383906	6	600	E27	3000K
30384906	6	600	E27	4000K
30383908	8	800	E27	3000K
30384908	8	800	E27	4000K
30363006	6	600	G24d2	3000K
30364006	6	600	G24d2	4000K
30363008	8	800	G24d2	3000K
30364008	8	800	G24d2	4000K
30383010	10	1000	G24d2	3000K
30384010	10	1000	G24d2	4000K

MONTAGE INSTRUCTIE

De PL-C G24 is te herkennen aan een fitting welke bestaat uit een blok met daaraan 2, of 4 pinnen. De LIGHTLY LED PL-C 360° heeft 2 pinnen.

PL-C lampen met G24 fitting vervangen door de LIGHTLY LED PL-C 360°

Lightly adviseert om de aanwezige voorschakelapparaat te verwijderen. De 230 volt aansluiting kan namelijk rechtstreeks op de lampvoet van de G24d2 fitting aangesloten worden. U bespaart dan nog meer op uw verbruik van uw energie. Dit kan voor de continu aansluiting (bruine fase draad) of de schakeldraad aansluiting (zwarte schakel draad). Op de hieronder aangegeven afbeelding ziet u de wijze hoe u de LIGHTLY LED PL-C 360° dient aan te sluiten.

