



SPECIFICATIES

Type verlichting	LED PL-C
Fitting	G24d2
Cosinus φ	> 0,9
Lumen per Watt	100
Levensduur	>50.000 uur
Behuizing	Aluminium
Afdekking	Opaal
Voltage	220-240V AC
Garantie	2 jaar

OMSCHRIJVING

De Lightly LED PL-C 140° is de vervanger van de conventionele PL-C 13, 18 en 26 Watt lampen. Deze worden veel gebruikt in downlighters maar ook in andere muurverlichting. De lenskap is opaal zodat de LED's nauwelijks te zien zijn. Verdere omlijsting is van aluminium.

De modellen hebben een draaibare voet, waardoor u de lichtoutput-kant eenvoudig naar beneden (of ieder andere positie) kunt richten.

PRODUCTNUMMER	WATTAGE	LUMEN	KLEUR
30143006	6	600	3000K
30144006	6	600	4000K
30143008	8	800	3000K
30144008	8	800	4000K
30144010	10	1000	4000K

MONTAGE INSTRUCTIE

De PL-C G24 is te herkennen aan een fitting welke bestaat uit een blok met daaraan 2, of 4 pinnen. De LIGHTLY LED PL-C 140° heeft 2 pinnen.

PL-C lampen met G24 fitting vervangen door de LIGHTLY LED PL-C 140°

Lightly adviseert om de aanwezige voorschakelapparaat te verwijderen. De 230 volt aansluiting kan namelijk rechtstreeks op de lampvoet van de G24d2 fitting aangesloten worden. U bespaart dan nog meer op uw verbruik van uw energie. Dit kan voor de continu aansluiting (bruine fase draad) of voor de schakeldraad aansluiting (zwarte schakel draad). Op de hieronder aangegeven afbeelding ziet u de wijze hoe u de LIGHTLY LED PL-C 140° dient aan te sluiten.

