


SPECIFICATIES

Type verlichting	LED PL-L
Fitting	2G11
Cosinus φ	> 0,92
Lumen per Watt	95-100
Levensduur	>50.000 uur
Behuizing	Aluminium
Afdekking	Opaal
Voltage	220-240V AC
Garantie	2 jaar

OMSCHRIJVING

De LIGHTLY LED PL-L is de vervanger van de conventionele PL-L 18, 24 en 36 Watt lampen. Deze worden veel gebruikt in reguliere wand- en plafond armaturen, inleg armaturen en in lantaarnpalen. De spreiding is 360°. De lenskap is opaal zodat de LED's nauwelijks te zien zijn. Verdere omlijsting is van aluminium en kunststof.

PRODUCTNUMMER	WATTAGE	LUMEN	FITTING	KLEUR
39503009	9	855	2G11	3000K
39504009	9	882	2G11	4000K
39504012	12	1176	2G11	4000K
39504018	18	1764	2G11	4000K

MONTAGE INSTRUCTIE

De 2G11 is te herkennen aan een fitting welke bestaat uit een blok met 4 pinnen.

PL-L lampen met 2G11fitting vervangen door de LIGHTLY LED PL-L 360°

Lightly adviseert om de aanwezige voorschakelapparaat te verwijderen. De 230 volt aansluiting kan namelijk rechtstreeks op de lampvoet van de 2G11 fitting aangesloten worden. U bespaart dan nog meer op uw verbruik van uw energie. Dit kan voor de continue aansluiting (bruine fase draad) of voor de schakeldraad aansluiting (zwarte schakel draad). Op de hieronder aangegeven afbeelding ziet u de wijze hoe u de LIGHTLY LED PL-L 360° dient aan te sluiten bij de 2G11 fitting.

