



SPECIFICATIES

Type verlichting	LED PL-S
Fitting	G23d2, 2G7
Cosinus φ	> 0,92
Lumen per Watt	100
Levensduur	>50.000 uur
Behuizing	Aluminium
Afdekking	Opaal
Voltage	220-240V AC
Garantie	2 jaar

OMSCHRIJVING

De LIGHTLY LED PL-S is de vervanger van de conventionele PL-S 7, 9 en 11 Watt lampen. Deze worden veel gebruikt in kleinere portiekarmaturen en in de zogenaamde Lumiance Downlighters. De lenskap is opaal zodat de LED's nauwelijks te zien zijn. Verdere omlijsting is van aluminium. De lampen zijn leverbaar met twee fittingen, G23d2 en 2G7.



PRODUCTNUMMER	WATTAGE	LUMEN	FITTING	KLEUR
39193004	4	400	G23d2	3000K
39194004	4	400	G23d2	4000K
39193006	6	600	G23d2	3000K
39194006	6	600	G23d2	4000K
39193008	8	800	G23d2	3000K
39194008	8	800	G23d2	4000K
39443004	4	400	2G7	3000K
39444004	4	400	2G7	4000K
39443006	6	400	2G7	3000K
39444006	6	400	2G7	4000K
39443008	8	800	2G7	3000K
39444008	8	800	2G7	4000K

MONTAGE INSTRUCTIE

De PL-S G23 is te herkennen aan een fitting welke bestaat uit een blok met 2 pinnen. De PL-S 2G7 heeft 4 pinnen.

PL-S lampen met G23 of 2G7 fitting vervangen door de LIGHTLY LED PL-S 140°

Lightly adviseert om de aanwezige voorschakelapparaat te verwijderen. De 230 volt aansluiting kan namelijk rechtstreeks op de lampvoet van de G23d2 of 2G7 fitting aangesloten worden. U bespaart dan nog meer op uw verbruik van uw energie. Dit kan voor de continu aansluiting (bruine fase draad) of voor de schakeldraad aansluiting (zwarte schakel draad). Op de hieronder aangegeven afbeelding ziet u de wijze hoe u de LIGHTLY LED PL-S 140° dient aan te sluiten bij de G23d2 en 2G7 fitting.

